

כיצד להתקין פונטפייט על שרת עצמאי.

א. בחבילה שקיבלתם, קיבלתם 4 קבצים עבור כל משקל שנרכש. (ttf, svg, eot, woff) וקובץ CSS המגדיר את קבצי הפונטים.

ב. יש לשים אותם בתיקייה שיש לה גישה לשרת האינטרנט. (לדוגמה /fonts)

ג. כמו כן יש לשים את קובץ ה-CSS שסיפקנו עם המשקלים באותה התיקייה* ולהוסיף קריאה לו לדפי האתר הקוראים לפונט לדוגמה:

```
<link rel="stylesheet" href="/fonts/style.css" charset="utf-8" />
```

ד. דוגמה לתוכן קובץ ה-CSS: (אותו בלוק לכל פונט שרכשתם)

```
@font-face {
  font-family: 'MasaBold';
  src: url('masaboldwebfont.eot');
  src: url('masaboldwebfont.eot?#iefix') format('embedded-opentype'),
        url('masaboldwebfont.woff') format('woff'),
        url('masaboldwebfont.ttf') format('truetype'),
        url('masaboldwebfont.svg#MasaBold') format('svg');
  font-weight: normal;
  font-style: normal;
}
```

ה. יש לקרוא לפונט בקובץ ה-CSS לפי הצורך, לפי שמו לדוגמה (כדי להגדירו בשימוש בכל הדפים):

```
Body{
  font-family: 'MasaBold';
  direction: rtl;
}
```

ו. מומלץ לתת פונט מערכת חלופי למקרה שישנם בעיות בטעינת הפונט, לדוגמה:

```
Body{
  font-family: 'MasaBold', Arial;
  direction: rtl;
}
```

* ניתן לשים את תוכן הקובץ בקובץ ה-CSS של האתר ולעדכן אותו לנתיב בו נמצאים קבצי הפונטים ביחס למיקום ה-CSS וספריות האתר.

לדוגמה, קובץ ה-CSS נמצא ב-css/style.css, והקבצים נמצאים בתיקיית /fonts, יש לשנות את הגדרת הפונט לצורה הבאה:

```
@font-face {
  font-family: 'MasaBold';
  src: url('/fonts/masaboldwebfont.eot');
  src: url('/fonts/masaboldwebfont.eot?#iefix') format('embedded-opentype'),
        url('/fonts/masaboldwebfont.woff') format('woff'),
        url('/fonts/masaboldwebfont.ttf') format('truetype'),
        url('/fonts/masaboldwebfont.svg#MasaBold') format('svg');
  font-weight: normal;
  font-style: normal;
}
```